


Automoteur
À bande transporteuse
2 essieux



Conception moderne offrant les avantages suivants

- Châssis articulé
- Entraînement hydrostatique
- Motorisation Cummins - Tier III - puissance 190 CV
- Vitesse de translation 0 à 40 km/h
- Transfert du pulvérulent au moyen de bande transporteuse, largeur 1 m
- Bande transporteuse dans un caisson étanche
- Débit proportionnel à la vitesse d'avancement
- Débit réglable de 3 à 60 kg/m² dépendant de la vitesse d'avancement
- Epandage par rotor inox alvéolaire diam 520 mm
- Rotor en 4 parties débrayables à entraînements et commandes indépendantes
- Trappe d'accès à la partie supérieure
- Gérance par ordinateur en configuration bus-can montée dans un boîtier étanche anti-choc avec afficheur couleur
- Prédiposition pour montage cartouches filtrantes au dégazage
- Dispersions des poussières très limitées
- Trou d'homme
- Cabine panoramique pressurisée
- Pneus 800/45 x 30,5

Capacité
 Ø 12 B: **12 m³**

Largeur d'Epandage
2.400 mm

Largeur hors tout
3.000 mm

Hauteur
3.380 mm

Longueur
9.000 mm

Poids à vide
10.500 kg

OPTIONS

Dispositif complet de filtration

Compresseur d'air

Protection anti-renversement

Système d'arrosage avec réservoir d'eau et pompe

Pesage embarqué

Imprimante